





**Легкие сетевые перфораторы**

Стр. 146–150

---



**Комбинированные перфораторы**

Стр. 151–159

---



**Отбойные молотки**

Стр. 160–167

---

## Перфоратор TE 1



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ежедневное ударное бурение в бетоне, каменной кладке и натуральном камне
- Функция реверса помогает при извлечении застрявших буров

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Перфоратор SDS Plus с одним режимом (ударное бурение)
- Мощный двигатель с высокой номинальной нагрузкой для максимальной надежности
- Чрезвычайное удобство работы благодаря компактной конструкции, небольшому весу и патрону TE-C Click
- Электронный регулятор оборотов для точного бурения
- Кнопка-фиксатор выключателя для непрерывного использования



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Потребляемая мощность	650 Вт
Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Полная частота удара	4500 ударов/мин
Энергия одиночного удара	1,5 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	4-12 мм
Вес	2,4 кг
Размеры (Д × Ш × В)	330 × 79 × 203 мм
Модуль пылеудаления	TE DRS-S (не входит в комплект поставки)
Класс защиты	Класс II (с двойной изоляцией) согласно стандарту EN
Курок с фиксацией	Да
Переключатель реверса	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
ТЕ 1 230V чемодан	1x Перфоратор ТЕ 1 230V сборка, 1x Чемодан	2208328
Щётки угольные	1x Щётки для Перфоратора ТЕ 1 230V	2161446
Кабель	1x Кабель для Перфоратора ТЕ 1 230V	2164770

## Перфоратор TE 2-S



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ежедневное ударное бурение в бетоне, каменной кладке и натуральном камне
- Функция точного ударного бурения для использования в бетоне и каменной кладке, а также в хрупких материалах, таких как плитка и камень
- Эпизодическое сверление стали, дерева и пластика с использованием дополнительного адаптера
- Заворачивание шурупов с использованием специального держателя насадки
- Функция реверса помогает при извлечении застрявших буров

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трёхрежимный перфоратор SDS+ (ударное бурение, сверление и «деликатное» бурение)
- Мощный двигатель с высокой номинальной нагрузкой для максимальной надёжности
- Патрон TE-C Click и интуитивно понятный переключатель режимов для максимального удобства работы
- Электронный регулятор оборотов для точного бурения
- Простая регулировка боковой рукоятки, вращающейся на 360°, для удобства работы или использования в ограниченном пространстве
- Кнопка-фиксатор для непрерывной работы без усталости



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Полная частота удара	4600 ударов/мин
Энергия одиночного удара	1,8 Дж
Пониженная энергия удара	0,6 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	4–12 мм
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	1200 об/мин
Вес	2,7 кг
Размеры (Д × Ш × В)	352 × 89 × 203 мм
Модуль пылеудаления	TE DRS-S (не входит в комплект поставки)
Класс защиты	Класс II (с двойной изоляцией) согласно стандарту EN
Курок с фиксацией	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
TE 2-S 230V чемодан	1x Перфоратор TE 2-S 230V RUS, 1x Чемодан	383250
Щётки угольные	1x Щётки для Перфоратора TE 2-S/M 230V	2161446
Кабель	1x Кабель для Перфоратора TE 2-S/M 230V	2164770

## Перфоратор TE 3-CL



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение в бетоне и каменной кладке
- Корректирующее и легкое долбление бетона и кирпича
- Сверление дерева и стали с использованием дополнительного переходника для гладких хвостовиков
- Вырезание отверстий для подрозетников в каменной кладке
- Закручивание шурупов с использованием дополнительных насадок

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Перфоратор TE-C (SDS Plus) с тремя режимами — ударное бурение, сверление и долбление
- Надежный мотор обеспечивает высокую производительность и защиту от перегрузок
- Принципиально новый и надежный ударный механизм
- Включает в себя запатентованную систему активного охлаждения Hilti cooltec для увеличения срока службы инструмента
- Дополнительный легкосъёмный коллектор для сбора пыли защищает оператора от падающей пыли и фрагментов базового материала во время бурения над головой



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Мощность	850 Вт
Обороты при ударном сверлении	1200 оборотов/мин
Полная частота удара	4860 ударов/мин
Энергия одиночного удара	2,1 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	6–16 мм
Вес	3 кг
Размеры (Д × Ш × В)	377 × 88 × 204 мм
Курок с фиксацией	Да
Функция реверса	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Перфоратор TE 3-CL 230V коробка	1x Перфоратор TE 3-CL 230V	2122686
Перфоратор TE 3-CL 230V Чемодан	1x Перфоратор TE 3-CL 230V, 1x Чемодан TE 3-CL сборка, 1x Смазка	2122604
Перфоратор TE 3-CL+буры TE-CX (6) M1 набор	1x Перфоратор TE 3-CL 230V, 1x Твердосплавный бур TE-CX 5/12, 2x Твердосплавный бур TE-CX 6/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 8/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 10/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 12/17	3606519

## Перфоратор TE 3-ML



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение в бетоне и каменной кладке
- Корректирующее и легкое долбление бетона и кирпича
- Сверление дерева и стали с дополнительным быстрозажимным патроном
- Вырезание отверстий для подрозетников в каменной кладке
- Закручивание шурупов с использованием дополнительных насадок

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Перфоратор TE-C (SDS Plus) с тремя режимами — ударное бурение, сверление и долбление
- Надежный мотор обеспечивает высокую производительность и защиту от перегрузок
- Имеет в комплекте быстросменный патрон для использования свёрл — нет необходимости держать несколько инструментов
- Принципиально новый и надежный ударный механизм
- Включает в себя запатентованную систему активного охлаждения Hilti cooltec для увеличения срока службы инструмента
- Легкосъемный коллектор для пыли помогает защитить оператора от падающей пыли и фрагментов материала во время бурения над головой



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Мощность	850 Вт
Обороты при ударном сверлении	1200 оборотов/мин
Полная частота удара	4860 ударов/мин
Энергия одиночного удара	2,1 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	6–16 мм
Вес	3,1 кг
Размеры (Д × Ш × В)	377 × 88 × 204 мм
Курок с фиксацией	Да
Функция реверса	Да
Быстросменный патрон	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Перфоратор TE 3-ML 230V Чемодан	1x Перфоратор TE 3-ML 230V, 1x Чемодан TE 3-ML сборка, 1x Быстрозажим. патрон сборка, 1x Смазка	2122697
Перфоратор TE 3-ML + буры TE-CX (6) M1 набор	1x Перфоратор TE 3-ML 230V, 1x Чемодан TE 3-ML сборка, 1x Быстрозажим. патрон сборка, 1x Смазка, 1x Твердосплавный бур TE-CX 5/12, 2x Твердосплавный бур TE-CX 6/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 8/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 10/17, 1x Твердосплавный бур TE-CX 12/17	3638268

## Перфоратор ТЕ 7-С



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сверление и бурение бетона и каменной кладки
- Коррекционная обработка долотом и небольшие каналы в бетоне
- Эпизодическое сверление стали и дерева с использованием дополнительного быстрозажимного патрона
- Бурение в бетоне в чистых зонах с использованием системы пылеотведения (DRS-M)
- Вырезание отверстий для подрозетников в каменной кладке

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичная D-образная рукоятка для удобства использования при продолжительной работе
- Прочная и продуманная конструкция для максимальной надежности и длительного срока службы
- Высокая эффективность бурения
- Бурение практически без пыли с использованием системы пылеотведения DRS-M
- Система сменных патронов TE-C Click обеспечивает дополнительное удобство и простоту использования
- Электронный регулятор оборотов для точного бурения



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	720 Вт
Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Полная частота удара	4020 ударов/мин
Энергия одиночного удара	2,6 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	6–16 мм
Скорость вращения без нагрузки	740 об/мин
Вес	3,4 кг
Размеры (Д × Ш × В)	343 × 86 × 215 мм
Модуль пылеудаления	TE DRS-M (не входит в комплект поставки)
Переключатель реверса	Да
Ограничитель глубины	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
ТЕ 7-С 230V коробка	1x Перфоратор ТЕ 7-С 230V, 1x Патрон сборка	2208160
Щётки угольные	1x Щётки для Перфоратора ТЕ 7-С 230V	2161482
Кабель	1x Кабель для Перфоратора ТЕ 7-С 230V	2164770

## Комбинированный перфоратор TE 30-ATC/AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение отверстий для анкеров и сквозных отверстий диаметром 4–28 мм в бетоне и каменной кладке, рекомендуемые диаметры — 10–20 мм
- Бурение отверстий диаметром 4–28 мм под арматуру, рекомендуемые диаметры 10–20 мм
- Сверление в дереве, металле и других материалах с использованием быстрозажимного патрона
- Корректирующее долбление
- Бурение отверстий в каменной кладке с использованием ударных буровых коронок

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая высокая скорость бурения среди всех комбинированных перфораторов SDS Plus\*
- Наилучшее соотношение мощности и веса среди всех комбинированных перфораторов SDS Plus
- Наилучшая производительность в своем классе и превосходная эффективность системы с использованием бесщеточного двигателя
- Уникальная система активного контроля крутящего момента (ATC) мгновенно останавливает двигатель в случае заклинивания бура
- Комбинированный перфоратор с наименьшим весом в своем классе — всего лишь 4 кг
- Система активного поглощения вибрации (AVR) обеспечивает самый низкий уровень вибрации среди инструментов этого класса

\* По результатам испытаний при бурении отверстий 16 × 400 мм в бетоне.

### Технические данные

Потребляемая мощность	1010 Вт
Энергия одиночного удара	3,6 Дж
Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Скорость бурения	853 об/мин
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	10–20 мм
Полная частота удара	4500 ударов/мин
Скорость вращения без нагрузки	850 об/мин
Система активного контроля крутящего момента (ATC)	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Вес	4 кг
Размеры (Д × Ш × В)	371 × 109 × 218 мм
Функция долбления	Да
Сервисный индикатор	Нет



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
ТЕ 30-ATC 230V чемодан	1x Комбинир. перфоратор ТЕ 30-ATC 220V, 1x Чемодан	2208495
Щётки угольные	1x Щётки для Комбинир. перфоратора ТЕ 30-ATC/AVR 220V	2185726
Кабель	1x Кабель для Комбинир. перфоратора ТЕ 30-ATC/AVR 220V	2185773



## Комбинированный перфоратор TE 30-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение отверстий для анкеров, арматуры и сквозных отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4–28 мм (рекомендуемый диапазон диаметров 10–20 мм)
- Долбление кирпича и бетонных блоков, корректирующее долбление и обработка поверхности бетона
- Сверление в дереве и металле с использованием дополнительного быстрозажимного патрона и буров с гладким хвостовиком диаметром до 13 мм
- Установка анкеров и анкер-шурупов для бетона

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система активного подавления вибрации (AVR) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Возможность установки быстрозажимного патрона — быстрая и удобная замена сверл без использования дополнительных инструментов
- Увеличенный ресурс благодаря чрезвычайно надежному патрону и деталям мотора, а также прочному корпусу
- Хорошо сбалансированная, легковесная и компактная конструкция для непревзойденного удобства работы
- Быстрозъемные патроны обеспечивают возможность использования различных расходных материалов для множества применений без необходимости в дополнительных электроинструментах

### Технические данные

Потребляемая мощность	1010 Вт
Энергия одиночного удара	3,6 Дж
Тип патрона	TE-C (SDS Plus)
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	10–20 мм
Полная частота удара	4500 ударов/мин
Обороты при ударном сверлении	1100 об/мин
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Вес	4,2 кг
Размеры (Д × Ш × В)	371 × 113 × 225 мм
Функция долбления	Да
Сервисный индикатор	Нет



ФПИТ МЕНЕДЖМЕНТ



SDS plus



red dot award 2014 winner

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Комбинированный перфоратор TE 30-AVR 230V	1x Комбинир. перфоратор TE 30-AVR 220V сборка, 1x Чемодан TE 30 сборка, 1x Ограничитель глубины, 1x Смазка	2208496

**Принадлежности для сетевых перфораторов с хвостовиком TE-C (SDS-plus)**

Наименование	TE 1	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-CL	TE 3-ML	TE 7-C	TE 30-ATC/AVR	TE 30-AVR	Упаковка, шт.	Номер артикула
<b>Быстрозажим. патрон 13</b> Необходимо комплектовать шпинделем TE-C-BFH		•							1	60208
<b>Шпindel-патрон TE-C-BFH</b>		•							1	60459
<b>Быстрозажим. патрон TE 2M/7C/7A/6A Li</b>			•			•			1	224119
<b>Патрон TE-C упаковка</b>				•	•				1	2123167
<b>Быстрозажим. патрон упаковка (1/2", 13 мм)</b>					•				1	2123166
<b>Кожух для системы пылеотведения DRS-M</b>						•			1	343246
<b>Патрон TE 2-M NG/TE 7-C сборка</b>			•			•			1	273118
<b>Патрон TE-C/TE 30 (02)</b>							•	•	1	2052753
<b>Быстрозажим. патрон TE 16/TE 30</b> Позволяет работать с реверсом							•	•	1	282341
<b>Держатель насадки S-BH QC 75/3 "SDS"</b>	•	•	•	•	•	•	•	•		2039218
<b>Пылезащитный колпачок</b> Для буров меньше 8 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	1	73337
<b>Пылезащитный колпачок 8–15 мм</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	1	70589
<b>Система пылеотведения TE DRS-M</b>						•			1	267769
<b>Система пылеотведения TE-DRS-S</b> Поставляется в картонной коробке. В комплекте: труба отсоса, 1 насадка для буров диаметра 4–25 мм, 1 насадка для буров диаметра 26–82 мм, шланг, инструкция по эксплуатации	•	•	•							340602
<b>Система пылеотведения TE DRS-D</b>	•	•	•	•	•	•	•	•		2191207
<b>Угловой патрон TE-AC 1</b>						•			1	272701
<b>Угловой патрон TE-AC 2</b>				•	•				1	2126158
<b>Смазка-гель 50 мл</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	1	203086
<b>Боковая рукоятка сборка</b>		•	•			•	•	•	1	305115

## Комбинированный перфоратор TE 50-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ударное бурение в бетоне, кирпичной кладке и натуральном камне (рекомендуемые диаметры — 16–32 мм)
- Бурение отверстий под электроустановочные изделия ударными буровыми коронками 68–82 мм
- Легкие и среднетяжелые работы по долблению в кирпиче и бетоне

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый легкий комбинированный перфоратор в классе TE-Y (SDS Max)
- Максимальная производительность и чрезвычайно компактная конструкция
- Новая система снижения вибрации (AVR) повышает комфорт и производительность работы
- Прочность и надежность
- Отсоединяемый кабель питания позволяет при необходимости произвести быструю замену прямо на стройплощадке
- Бурение и работа долотом практически без пыли при использовании новой системы пылеотведения TE DRS-Y



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Номинальная мощность	1100 Вт
Тип патрона	TE-Y (SDS Max)
Энергия одиночного удара	6 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	16–32 мм
Полная частота удара	3510 ударов/мин
Скорость вращения без нагрузки	365 об/мин
Система активного контроля крутящего момента (АТС)	Нет
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
IP класс защиты	IP 20 (IEC 60529)
Вес	6,1 кг
Размеры (Д × Ш × В)	449 × 115 × 272 мм
Функция долбления	Да
Сервисный индикатор	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
TE 50-AVR 230V	1x Комбинир. перфоратор TE 50-AVR 230V, 1x Чемодан	2208523
Система пылеотведения TE DRS-Y	1x Базовый элемент (всасывающая труба), 1x Соединительное кольцо, 1x Адаптер для буров DRS 12-52/550, 1x Адаптер для долот DRS 240-300 мм короткий, 1x Адаптер для долот DRS 300-400 мм средний, 1x Адаптер для долот DRS 400-500 мм длинный, 1x Адаптер для коронок 68-90/290 мм короткий, 1x Чемодан	2055718
Сетевой кабель (подключаемый)	2 × 1,5 мм длина 4 метра	2127085
Щётки угольные	1x Щётки для Комбинир. перфоратора TE 50-AVR 230V	2162081
Выключатель	1x Выключатель для Комбинир. перфоратора TE 50-AVR 230V	2170538

## Комбинированные перфораторы TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR


**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Бурение отверстий для анкеров и сквозных отверстий в бетоне и кирпиче (рекомендуемый диапазон диаметров 16–40 мм)
- Бурение в кирпиче и бетоне с использованием буровых коронок TE-Y BK диаметром до 122 мм
- Демонтажные работы средней тяжести
- Бурение отверстий под трубы в бетоне, стеновой кладке и природном камне шнековыми бурами TE-Y-GB 40–66 мм

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Превосходное соотношение производительности и веса
- Надежная конструкция для длительной эксплуатации
- Съемный кабель питания для быстрой замены
- Улучшенная производительность при бурении ударной коронкой отверстий большого диаметра
- Система активного поглощения вибрации (AVR) для максимального удобства и эффективности работы
- Уникальная технология активного контроля крутящего момента (ATC) мгновенно останавливает двигатель в случае заклинивания бура (для версии TE 60-ATC/AVR)



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Технические данные	TE 60-AVR	TE 60-ATC/AVR
Потребляемая мощность	1350 Вт	
Тип патрона	TE-Y (SDS Max)	
Энергия одиночного удара	7,8 Дж	
Пониженная энергия удара	—	3,8 Дж
Скорость бурения	350 об/мин	
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	18–40 мм	
Полная частота удара	3300 ударов/мин	
Скорость вращения без нагрузки	350 об/мин	
Активный контроль крутящего момента (ATC)	Нет	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да	
IP класс защиты	IP 20 (IEC 60529)	
Вес	6,8 кг	7,8 кг

4



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
TE 60-AVR 230 V	1x Комбинир. перфоратор TE 60-AVR 230V, 1x Сетевой кабель 230V 4m, 1x Чемодан	2208525
TE 60-ATC/AVR 230 V	1x Комбинир. перфоратор TE 60-ATC/AVR 230V, 1x Сетевой кабель 230V 4m, 1x Чемодан	2208524
Система пылеотведения TE DRS-Y	1x Базовый элемент (всасывающая труба), 1x Соединительное кольцо, 1x Адаптер для буров DRS 12-52/550, 1x Адаптер для долот DRS 240-300mm короткий, 1x Адаптер для долот DRS 300-400mm средний, 1x Адаптер для долот DRS 400-500mm длинный, 1x Адаптер для коронок 68-90/290mm короткий, 1x Чемодан	2055718
Сетевой кабель (подключаемый)	2 × 1,5 мм длина 4 метра	2127085
Щётки угольные	1x Щётки для Комбинир. перфораторов TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR 230V	2162029
Выключатель	1x Выключатель для Комбинир. перфораторов TE 60-AVR и TE 60-ATC/AVR 230V	2170538

## Комбинированный перфоратор TE 70-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение отверстий диаметром 20–40 мм для анкеров высоких нагрузок
- Создание проемов и демонтажные работы с использованием острых и узких долот
- Сверление в стали и дереве с высоким крутящим моментом
- Бурение отверстий под электроустановочные изделия ударными коронками диаметром до 150 мм
- Сквозное бурение в бетоне, стеновой кладке и природном камне шнековыми бурами TE-Y-GB 40–80 мм

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая скорость вращения (360 об/мин) для чрезвычайно эффективного бурения
- Оптимизированная механическая муфта для максимальной передачи крутящего момента
- Центр тяжести рядом с рукояткой для оптимального распределения веса
- Детали корпуса из армированного стеклопластика для повышенной прочности и длительного срока службы
- Максимальное удобство работы оператора благодаря низкому контактному давлению и системе активного поглощения вибрации (AVR)
- Бурение и работа долотом практически без пыли при использовании новой системы пылеотведения TE DRS-Y

### Технические данные

Потребляемая мощность	1800 Вт
Тип патрона	TE-Y (SDS Max)
Энергия одиночного удара	11,5 Дж
Пониженная энергия удара	Нет
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	20–40 мм
Полная частота удара	2760 ударов/мин
Скорость вращения	360 об/мин
Система активного контроля крутящего момента (АТС)	Нет
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
IP класс защиты	IP 20 (IEC 60529)
Вес	8,3 кг



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
TE 70-AVR 230V	1x Комбинир. перфоратор TE 70-AVR 230V, 1x Чемодан	<b>2208672</b>
Система пылеотведения TE DRS-Y	1x Базовый элемент (всасывающая труба), 1x Соединительное кольцо, 1x Адаптер для буров DRS 12-52/550, 1x Адаптер для долот DRS 240-300мм короткий, 1x Адаптер для долот DRS 300-400мм средний, 1x Адаптер для долот DRS 400-500мм длинный, 1x Адаптер для коронок 68-90/290мм короткий, 1x Чемодан	<b>2055718</b>
TE 70-AVR + УШМ AG 230-24D	1x Комбинир. перфоратор TE 70-AVR 230V, 1x Чемодан TE 70-AVR сборка, 1x Смазка, 1x Углошлифов. машина AG 230-24D 230V, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8", 1x Боковая рукоятка (M 14) сборка, 1x Фланец EU сборочный комплект, 1x Защитный кожух Ø 230, 25x Отрезной диск AC-D SP 230x2.5	<b>3614719</b>
Щётки угольные	1x Щётки для Комбинир. перфоратора TE 70-AVR 230V	<b>2162081</b>
Кабель	1x Кабель для Комбинир. перфоратора TE 70-AVR 230V	<b>2165500</b>

## Комбинированный перфоратор TE 70-ATC/AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ударное бурение в бетоне, каменной кладке и натуральном камне с использованием буров диаметром 18–55 мм
- Рекомендуемые диаметры бурения отверстий 20–40 мм для анкеров для высоких нагрузок
- Создание проемов и демонтажные работы с использованием острых и узких долот
- Бурение отверстий для вклейки анкеров с пустотелыми бурами Hilti TE-YD

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система активного контроля крутящего момента (АТС) предотвращает неконтролируемое вращение корпуса инструмента в случае заклинивания бура — помогает уменьшить одну из наиболее распространенных угроз для безопасности
- Система активного подавления вибрации (АВР) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Максимальная производительность для широкого диапазона применений по бурению и долблению
- Дополнительная система пылеудаления DRS-Y собирает до 95% пыли
- Съёмный кабель питания для быстрой и удобной замены при повреждении непосредственно на строительной площадке
- Бесщеточный мотор для чрезвычайно высокой производительности и длительной работы без поломок — значительно сокращены затраты на ремонт

### Технические данные

Потребляемая мощность	1800 Вт
Тип патрона	TE-Y (SDS Max)
Энергия одиночного удара	14,5 Дж
Твердосплавные буры (диапазон оптимальных диаметров)	20–55 мм
Полная частота удара	2830 ударов/мин
Пониженная энергия удара	Да
Скорость вращения	245 об/мин
Система активного контроля крутящего момента (АТС)	Да
Система активного подавления вибрации (АВР)	Да
IP класс защиты	IP 20 (IEC 60529)
Вес	10 кг

4



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
TE 70-ATC/AVR 230V	1x Комбинир. перфоратор TE 70-ATC/AVR 230V, 1x Чемодан TE 70-ATC/AVR сборка,	2172141
Кабель	1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка	2127085

## Система пылеудаления для комбинированных перфораторов TE DRS-Y



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бурение практически без пыли отверстий до 300 мм с использованием буров диаметром 12–52 мм и длиной 520–570 мм
- Долбление без пыли с использованием долот длиной 240–500 мм
- Практически полное отсутствие пыли при бурении с использованием ударных буровых коронок диаметром 68–150 мм

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная система Hilti для бурения, долбления и работы коронками без пыли с использованием комбинированных перфораторов
- Удаление до 99% мелкой пыли для чистоты на рабочем месте
- Подходит для перфораторов Hilti TE 50, TE 50-AVR, TE 60, TE 60-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR

### Технические данные

Размеры (Д × Ш × В)	630 × 96 × 290 мм
Вес	4550 г



Наименование	Упаковка, шт.	Номер артикула
<b>Система пылеудаления TE DRS-Y в чемодане комплект</b> В комплект входит: 1х Базовый модуль, 1х Кольцо для соединения базового модуля, 1х Адаптер для работы бурами, 1х Адаптер для работы ударными коронками длиной до 290 мм, 3х Адаптера для работы долотами длиной 240–300 мм, 300–400 мм, 400–500 мм, 1х Чемодан	1	2055718
<b>Дополнительный адаптер для работы ударными коронками TE-Y-BK Ø 68–150 мм длиной 550 мм</b>	1	2055880
<b>Базовый модуль системы TE DRS-Y</b> Крепится на перфоратор при помощи кольца для соединения. На модуль устанавливается один из адаптеров в зависимости от используемого инструмента и подключается пылесос	1	2055870
<b>Кольцо для соединения базового модуля TE DRS-Y и перфоратора</b>	1	2055719
<b>Адаптер для работы с бурами Ø 12–52мм длиной до 550 мм</b>	1	2055881
<b>Адаптер для работы ударными коронками TE-Y-BK Ø 68–90 мм длиной 290 мм</b>	1	2008744
<b>Адаптер для работы с долотами длиной 240–300 мм</b>	1	273323
<b>Адаптер для работы с долотами длиной 300–400 мм</b>	1	2055871
<b>Адаптер для работы с долотами длиной 400–500 мм</b>	1	273322
<b>Чемодан TE DRS-Y</b>	1	2062738

**Принадлежности для комбинированных перфораторов**

Наименование	Image	TE 50	TE 60	TE 60-ATC-AVR	TE 70-AVR	TE 70-ATC-AVR	Упаковка, шт.	Номер артикула
<b>Быстрозажим. патрон 13</b> Для сверл с цилиндрическим хвостовиком до 13 мм. Необходимо комплектовать шпинделем TE-Y-BFH		•	•	•			1	60208
<b>Шпиндель TE-Y-BFH</b>		•	•	•			1	263359
<b>Шпиндель TE-Y CBH</b> Для работы с алмазными коронками DD-SC HDMU		•	•	•			1	264581
<b>Центр. приспособление DD-SA 68/70</b> Для работы с коронками DD-SC HDMU		•	•	•			1	211491
<b>Центр. приспособление DD-SA 82/70</b> Для работы с коронками DD-SC HDMU		•	•	•			1	211492
<b>Адаптер TE-FY-BA-C</b> <b>Переходник TE-Y – TE-C (SDS-max – SDS-plus)</b>		•	•	•	•	•	1	74068
<b>Адаптер DD-TE-Y-DR</b> Для использования комбинированных перфораторов с алмазной коронкой		•	•	•	•	•	1	402139
<b>Адаптер TE-Y-AD</b> <b>Для использования вместе с удлинителями</b>		•	•	•	•	•	1	382390
<b>Удлинитель TE-FY E35 350 мм</b> Используется вместе с адаптером TE-Y-AD Для буров диаметром от 32 мм и более		•	•	•	•	•	1	1952
<b>Удлинитель TE-FY E60 600 мм</b> Используется вместе с адаптером TE-Y-AD Для буров диаметром от 32 мм и более		•	•	•	•	•	1	1953
<b>Удлинитель TE-FY E85 850 мм</b> Используется вместе с адаптером TE-Y-AD Для буров диаметром от 32 мм и более		•	•	•	•	•	1	1954
<b>Система пылеудаления TE-DRS-Y комплект</b>		•	•	•	•	•	1	2055718
<b>Пылезащитный колпачок TE-Y-STSK</b> Для использования с расходными материалами с хвостовиком TE-Y		•	•	•	•	•	5	372825
<b>Смазка-гель 50 мл</b>		•	•	•	•	•	1	203086
<b>Боковая рукоятка сборка</b>		•	•	•			1	330083
<b>Боковая рукоятка TE 70 сборка</b>					•	•	1	2046100
<b>Подключаемый сетевой кабель 230 В</b> 4 метра. Для TE 50-AVR 3-го поколения.		•	•	•	•	•	1	2127085



## Отбойный молоток TE 500-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Долбление бетонных и кирпичных стен
- Прокладка каналов в бетоне и кирпичной кладке
- Корректировочные работы по бетону
- Расширение проемов
- Небольшие демонтажные работы по бетону или кирпичной кладке

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая универсальность для широкого диапазона применения при долблении
- Система активного подавления вибрации (AVR) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Повышенная надежность и длительный срок службы благодаря отдельным смазочным камерам
- Съёмный кабель питания для быстрой и удобной замены поврежденных или нерабочих кабелей на рабочей площадке
- Дополнительная система пылеотведения DRS-B удаляет до 95% пыли



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	1250 Вт
Энергия одиночного удара	8,5 Дж
Полная частота удара	3510 ударов/мин
Максимальная производительность долбления	1000 см <sup>3</sup> /мин
Вес	6,3 кг
Курок с фиксацией	Да
Модуль пылеудаления	TE DRS-B (не входит в комплект поставки)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отбойный молоток TE 500-AVR 230V	1x Отбойный молоток TE 500-AVR 230V, 1x Чемодан TE 500-AVR сборка, 1x Рукоятка для долбления сборка, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка	2208490
Отбойный молоток TE 500-AVR и долота	1x Отбойный молоток TE 500-AVR 230V, 1x Чемодан TE 500-AVR сборка, 1x Рукоятка для долбления сборка, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка, 1x Долото острое TE-YPX SM 36, 1x Узкое долото TE-YPX FM 36	3671330

## Отбойный молоток TE 700-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Долбежные работы при демонтаже стен из камня и кирпича
- Удаление штукатурки
- Удаление плитки со стен и полов
- Выдалбливание оконных и дверных проемов
- Долбежные работы по созданию неровностей на поверхности и снятию наплывов при помощи долота-насадки (бучарды)
- Корректировочное долбление в новых сооружениях

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая высокая энергия удара в своем классе (11,5 Дж)
- Инновационный бесщеточный двигатель устраняет необходимость замены угольных щеток и увеличивает межсервисный интервал
- Система активного поглощения вибрации (AVR) для максимального удобства при работе
- Инновационный дизайн для оптимального распределения веса при отбойных работах
- Кнопка уменьшения мощности для аккуратной работы в хрупких базовых материалах
- Дополнительная система пылеотведения DRS-B удаляет до 95% пыли



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	1300 Вт
Энергия одиночного удара	11,5 Дж
Полная частота удара	2760 ударов/мин
Вес	7,9 кг
Максимальная производительность долбления	1200 см <sup>3</sup> /мин
Пониженная энергия удара	Да
Бесщеточный двигатель	Да
Выключатель питания	Да
Курок с фиксацией	Да
Модуль пылеудаления	TE DRS-B (не входит в комплект поставки)
Пониженная частота удара	2520 ударов/мин
Пониженная энергия удара	8,3 Дж



Наименование	Потребляемая мощность	Комплект поставки	Номер артикула
TE 700-AVR 230V	1300 Вт	1x Отбойный молоток TE 700-AVR 230V RU, 1x Острое долото TE-YP SM 50, 1x Узкое долото TE-YP FM 50, 1x Чемодан	2208670
Отбойный молоток TE 700-AVR комплект		1x Отбойный молоток TE 700-AVR 230V RU, 1x Острое долото TE-YP SM 50, 1x Узкое долото TE-YP FM 50, 1x Чемодан, 5x Бучарда TE-Y SKHM 4x4	3618634
Система пылеотведения TE DRS-B		Поставляется в коробке. 1x Всасывающая труба, 1x Наконечник для долот длиной 40-50 см, 1x Наконечник для долот длиной 40-50 см, 1x Адаптер для патрона TE-S, 1x Адаптер для патрона TE-Y	365945
Кабель		1x Кабель для отбойного молотка TE 700-AVR 230V RU	2164783

## Отбойный молоток TE 800-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонтажные работы на стенах
- Демонтажные работы на фундаментных плитах
- Корректировочное долбление по расширению оконных и дверных проемов
- Долбление проемов для каналов коммуникации
- Удаление покрытий, создание неровностей, трамбовка

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность долбежных работ благодаря исключительной энергии удара и инновационным долотам Hilti
- D-образная форма рукоятки для отличного баланса при долблении стен и удобства при универсальном применении
- Высокая энергия удара благодаря новому поколению двигателя HPD
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации благодаря разработанной компанией Hilti инновационной системе активного поглощения вибрации (AVR)
- Дополнительная система удаления пыли TE DRS-B устраняет до 95% мелкой пыли
- Удобная кнопка понижения энергии удара для использования в менее плотных материалах и повышения точности при долблении
- Повышенный межсервисный интервал увеличивает срок службы инструмента



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	1850 Вт
Энергия одиночного удара	21 Дж
Полная частота удара	1890 ударов/мин
Вес	10,6 кг
Максимальная производительность долбления	2500 см <sup>3</sup> /мин
Пониженная энергия удара	Да
Бесщеточный двигатель	Нет
Выключатель питания	Да
Курок с фиксацией	Да
Модуль пылеудаления	TE DRS-B (не входит в комплект поставки)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отбойный молоток TE 800-AVR комплект	1x Отбойный молоток TE 800-AVR 230V, 1x Чемодан, 1x Острое долото TE-SPX SM 36, 1x Узкое долото TE-SPX FM 36	3619166
Отбойный молоток TE 800-AVR	1x Отбойный молоток TE 800-AVR 230V, 1x Чемодан	2208673
Система пылеотведения TE DRS-B	Поставляется в коробке. 1x Всасывающая труба, 1x Наконечник для долот длиной 40–50 см, 1x Наконечник для долот длиной 40–50 см, 1x Адаптер для патрона TE-S, 1x Адаптер для патрона TE-Y	365945
Щётки угольные	1x Щётки для отбойного молотка TE 800-AVR 230V	2162025
Кабель	1x Кабель для отбойного молотка TE 800-AVR 230V	2165501

## Отбойный молоток TE 1000-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонтажные работы в бетоне и каменной кладке на уровне пола или ниже уровня пояса
- Реконструкция полов всех видов
- Высвобождение арматуры
- Выдалбливание и корректировка проемов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесщеточный двигатель и трехкамерная система смазки для более длительных межсервисных интервалов и продолжительного срока службы инструмента
- Высокая эффективность долбежных работ благодаря исключительной энергии удара и принципиально новой конструкции многогранного долота Hilti
- Эргономичная конструкция для дополнительного удобства при сложных отбойных работах
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации благодаря разработанной компанией Hilti инновационной системе активного поглощения вибрации (AVR)
- Съёмный сетевой кабель для простой и быстрой замены в случае повреждения
- Дополнительная система пылеотведения TE DRS-B удаляет до 95% пыли

### Технические данные

Потребляемая мощность	1750 Вт
Энергия одиночного удара	26 Дж
Полная частота удара	1950 ударов/мин
Вес	12,5 кг
Максимальная производительность долбления	7800 см <sup>3</sup> /мин
Пониженная энергия удара	Да
Бесщеточный двигатель	Да
Выключатель питания	Да
Курок с фиксацией	Да
Модуль пылеудаления	TE DRS-B (не входит в комплект поставки)
Пониженная частота удара	1770 ударов/мин
Пониженная энергия удара	19 Дж

4



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ


 reddit award 2015  
best of the best

Наименование	Потребляемая мощность	Комплект поставки	Номер артикула
Отбойный молоток TE 1000-AVR комплект	1750 Вт	1x Отбойный молоток TE 1000-AVR 230V, 1x Чемодан, 1x Острое долото TE-SPX SM 50, 1x Узкое долото TE-SPX FM 50, 2x Сетевой кабель TE 1000-AVR 230V 5m	3663737
Отбойный молоток TE 1000-AVR 230V (универсальный кабель)		1x Отбойный молоток TE 1000-AVR 230V, 1x Чемодан TE 1000-AVR, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Боковая рукоятка TE SH-STD 2, 1x Смазка	2167745
Отбойный молоток TE 1000-AVR общестроительный комплект		1x Отбойный молоток TE 1000-AVR 230V, 1x Чемодан TE 1000-AVR, 2x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Боковая рукоятка TE SH-STD 2, 1x Смазка, 1x Перфоратор TE 3-CL 230V, 1x Узкое долото TE-SPX FM 50, 1x Острое долото TE-SPX SM 50	3690735
Система пылеотведения TE DRS-B		Поставляется в коробке. 1x Всасывающая труба, 1x Наконечник для долот длиной 40-50 см, 1x Наконечник для долот длиной 40-50 см, 1x Адаптер для патрона TE-S, 1x Адаптер для патрона TE-Y	365945
Сетевой кабель 230V 4m универсальн.		4 метра	2127085

## Отбойный молоток TE 2000-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонтаж бетонных плит и фундамента
- Разрушение бетона и высвобождение арматуры
- Разрушение бетонного пола или стяжки
- Выдалбливание каналов для прокладки труб при сантехнических работах

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Небольшой вес упрощает работу и перемещение инструмента во время демонтажных работ
- Т-образная конструкция рукоятки для наилучшей эффективности и максимального удобства при демонтажных работах на уровне пола
- Минимальная вибрация — всего 4,8 м/с<sup>2</sup> (в соответствии с EN 60745-2-6)
- Многофункциональность, простота использования и транспортировки, а также готовность к работе в течение считанных минут
- Более длительные сервисные интервалы и увеличенный ресурс благодаря бесщеточному мотору



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	2100 Вт
Энергия одиночного удара	35 Дж
Полная частота удара	1800 ударов/мин
Вес	14,5 кг
Максимальная производительность долбления	142000 см <sup>3</sup> /мин
Пониженная энергия удара	Нет
Бесщеточный двигатель	Да
Выключатель питания	Да
Курок с фиксацией	Да



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отбойный молоток TE 2000-AVR 230V	1x Отбойный молоток TE 2000-AVR 230V быстросъемный, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка	2149476
Отбойный молоток TE 2000-AVR с дол. 50 см	1x Отбойный молоток TE 2000-AVR 230V быстросъемный, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка, 1x Узкое долото TE-SPX FM 50, 1x Долото острое TE-SPX SM 50	3603762
Отбойный молоток TE 2000-AVR с дол. 43 см	1x Отбойный молоток TE 2000-AVR 230V быстросъемный, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка, 1x Узкое долото TE-SPX FM 43, 1x Долото острое TE-SPX SM 43	3604309
Отбойный молоток TE 2000-AVR комп + дол. 50 см	1x Отбойный молоток TE 2000-AVR 230V быстросъемный, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн., 1x Смазка, 1x Узкое долото TE-SPX FM 50, 1x Долото острое TE-SPX SM 50, 1x Транспортировочная тележка TE 2000-AVR, 1x Сетевой кабель 230V 4m универсальн.	3603761

## Отбойный молоток TE 3000-AVR



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работы средней и высокой тяжести по демонтажу бетонных плит и оснований
- Разбивка асфальта при дорожных или ремонтных работах и прокладке труб
- Удаление бетона для установки арматуры и инженерных сетей
- Выемка грунта и трамбовка для земляных работ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Впечатляющая энергия удара, равная 68 Дж, для сложных демонтажных работ в бетоне
- Невероятная эффективность отбойных работ — до 6 тонн бетона за один час, что делает производительность TE 3000 равной производительности пневматических инструментов
- Минимальная вибрация
- Многофункциональность, простота использования и транспортировки, а также готовность к работе в течение считанных минут
- Отсутствие необходимости использования компрессора, что упрощает транспортировку (по сравнению с пневматическими инструментами)
- Более длительные межсервисные интервалы и продолжительный срок службы благодаря использованию бесщеточного двигателя
- Съёмный кабель питания для простой и быстрой замены в случае повреждения



ПЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



reddot design award  
best of the best 2010



product design award  
2010

### Технические данные

Потребляемая мощность	2070 Вт
Энергия одиночного удара	68 Дж
Полная частота удара	860 ударов/мин
Вес	29,9 кг
Максимальная производительность долбления	40000 см <sup>3</sup> /мин
Пониженная энергия удара	Нет
Бесщеточный двигатель	Да
Выключатель питания	Да
Курок с фиксацией	Нет
Модуль пылеудаления	Нет



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отбойный молоток TE 3000-AVR комплект	1x Отбойный молоток TE 3000-AVR 230V, 1x Острое долото TE-H28P SM 40, 1x Узкое долото TE-H28P FM 40, 1x Транспортировочная тележка TE 3000-AVR, 2x Сетевой кабель TE 3000-AVR EU 230V	3624318
Отбойный молоток TE 3000-AVR + кабель	1x Отбойный молоток TE 3000-AVR 230V, 1x Смазка, 1x Сетевой кабель 230V 5m универсальн.	3654254
Тележка транспортировочная для TE 3000-AVR	Поставляется в картонной коробке	401293
Сетевой кабель 230V 5м универсальный	5 метров	2186680
Сетевой кабель 230V 4м универсальный	4 метра	2127085

## Система пылеудаления для отбойных молотков TE DRS-B



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Любые типы разрушения и ремонтные работы внутри помещений
- Для охраны здоровья, удобства оператора и чистоты на рабочей площадке: долбление долотом практически без пыли в среде с особыми требованиями, например, в занятых людьми помещениях, больницах, лабораториях, на производственных участках и т. д.
- Для использования с отбойными молотками следующих моделей: TE 500(-AVR), TE 700-AVR, TE 805, TE 905-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Более безопасная для здоровья рабочая среда и большая эффективность работы оператора благодаря высокоэффективной системе удаления частиц пыли
- Новая система собирает до 95% пыли
- Система без использования ключа — простая и быстрая установка на инструмент
- Чрезвычайно надежная и прочная система, изготовленная из специальных мягких материалов
- Уникальная двухкамерная система подачи воздуха для эффективного удаления пыли
- Внутреннее кольцо предохраняет систему от блокировки крупными частицами пыли










### Технические данные

Размеры (Д × Ш × В)	380 × 98 × 152 мм
Вес	780 г



Наименование	Упаковка, шт.	Номер артикула
<b>Система пылеудаления TE DRS-B в коробке комплект</b> В комплект входит: 1х Базовый модуль, 1х Быстрозажимной хомут для базового модуля, 1х Адаптер для подключения к отбойным молоткам с патроном TE-Y, адаптер для подключения к отбойным молоткам с патроном TE-S, 2х Адаптера для работы долотами длиной 290–390 мм, 400–500 мм	1	365945
<b>Базовый модуль системы TE DRS-B</b> Крепится на отбойный молоток при помощи адаптера и быстрозажимного хомута. С другой стороны на модуль устанавливается один из адаптеров в зависимости от используемого долота и подключается пылесос	 1	273321
<b>Быстрозажимной хомут для закрепления базового модуля TE DRS-B на отбойном молотке</b>	 1	355052
<b>Адаптер для работы с отбойными молотками с патроном TE-Y</b> TE 500 (-AVR), TE 700-AVR	 1	273325
<b>Адаптер для работы с отбойными молотками с патроном TE-S</b> TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR	 1	355046
<b>Адаптер для работы с долотами длиной 250–390 мм</b>	 1	273323
<b>Адаптер для работы с долотами длиной 400–500 мм</b>	 1	273322

**Принадлежности  
для отбойных молотков**

Наименование		TE 500-AVR	TE 700-AVR	TE 800-AVR	TE 1000-AVR	TE 2000-AVR	TE 3000	Упаковка, шт.	Номер артикула
Боковая рукоятка TE SH-STD 2 TE 800-AVR		•	•	•	•			1	2107829
Система пылеудаления TE-DRS-B комплект		•	•	•	•	•		1	365945
Пылезащитный колпачок TE-Y-STSK Для долот с хвостовиком TE-Y		•	•					5	372825
Пылезащитный колпачок SW22 Для долот с хвостовиком TE-S				•	•	•		1	30650
Смазка-гель 50 мл		•	•	•	•	•	•	1	203086
Транспортировочная тележка TE 3000-AVR							•	1	401293
Транспортировочная тележка TE 2000-AVR						•			2165375
Сетевой кабель 230V 4м универсальный 4 метра		•			•	•	•	1	2127085
Подключаемый сетевой кабель TE 3000-AVR 230В 5 метров		•			•	•	•	1	2186680